

## Tele kabel 8x2x0,60mm uskærmet LSZH kappe PTH



### Anvendelse

Anvendes til enhver art af svagstrømsanlæg. F.eks brand- og tyveri-  
alarm, hustelefonanlæg, ringeanlæg Til fast montering indendørs.

### Specifikation

Par: 8x2x0,60 mm

Leder: 0,60 mm kobbertråd

CPR: Dca

DoP dok.: PTH

Kappe: Hvid LSZH

Farvekode: UL 4444

Brandklasse: IEC332-1 &  
IEC 754-1+2

Udvendig diameter: 7,0 mm

Oplægning123228: Spole á 100m

Oplægning123208: Tromle á 500m

## Tele kabel 8x2x0,60mm uskærmet LSZH kappe PTH

Yderligere specifikationer	
Kappe	LSZH
Kappefarve	Hvid
Leder	0,6mm kobbertråd
Farvekode	CN-1
Temperatur område	-20 grader til +70 grader Celsius
Bøjningsradius	10 x diametr
Brandklasse	ICE 332-1 & IEC 754-1 +2
Miljøkrav	Opfylder Rohs
Provespænding	2000 Volt
Kapacitet ubalaneret	300 PF pr. 100 meter
Parpakacitet	560 PF pr. 100 meter
Ipedans ved 0,772 - 16 MHZ	100 OHM +- 15
Dæmpning	
Ved 772 KHZ	2,2 DB pr. 100 meter
Ved 1 MHZ	2,6 DB pr. 100 meter
Ved 4 MHZ	5,6 DB pr. 100 meter

UL-4444 farvekode					
1	Sort - Blå	11	Orange - Hvid	21	Sort - Hvid
2	Sort - Orange	12	Orange - Grøn	22	Sort - Rød
3	Sort - Grøn	13	Orange - Brun	23	Sort - Gul
4	Sort - Brun	14	Orange - Grå	34	Sort - Violet
5	Sort - Grå	15	Grøn - Hvid	25	Hvid - Rød
6	Blå - Hvid	16	Grøn - Brun	26	Hvid - Gul
7	Blå - Orange	17	Grøn - Grå	27	Hvid - Violet
8	Blå - Grøn	18	Brun - hvid	28	Blå - Rød
9	Blå - Brun	19	Brun - Grå	29	Blå - Gul
10	Blå - Grå	20	Grå - Hvid	30	Blå - Violet