

## Alarm kabel 4x0,60mm uskærmet LSZH kappe PTKH



### Anvendelse

Anvendes som installationskabel for signalanlæg, fjernstyringer, og alarmanlæg. Til fast montering indendørs.

### Specifikation

Ledere: 4x0,60 mm

Leder: 0,6 mm kobbertråd

CPR: Eca

DoP dok.: PTKH

Kappe: Hvid LSZH

Farvekode: PTK

Brandklasse: IEC332-1

Udvendig diameter: 3,50 mm

Oplægning123604: Spole á 100m

Oplægning123605: Tromle á 500m

## Alarm kabel 4x0,60mm uskærmet LSZH kappe PTKH

Yderligere specifikationer	
Kappe	LSZH
Kappegfarve	Hvid
Leder	0,6mm kobbertråd
Farvekode	PTKH
Temperatur område	-15 grader til +70 grader Celsius
Bøjningsradius	22mm
Brandklasse	ICE 332-1
Miljøkrav	Opfylder Rohs
Prøvespænding	1500 Volt
Max kapacitet par/leder	65 NF pr. km.
Max DC-modstand af leder med 20 grader celsius	65 Ohm pr. km.
Isolationsmodstand	500 Mohm pr. km.
Kapacitet ubalanceret	800 PF pr. km.

UL-4444 farvekode					
1	Sort - Blå	11	Orange - Hvid	21	Sort - Hvid
2	Sort - Orange	12	Orange - Grøn	22	Sort - Rød
3	Sort - Grøn	13	Orange - Brun	23	Sort - Gul
4	Sort - Brun	14	Orange - Grå	34	Sort - Violet
5	Sort - Grå	15	Grøn - Hvid	25	Hvid - Rød
6	Blå - Hvid	16	Grøn - Brun	26	Hvid - Gul
7	Blå - Orange	17	Grøn - Grå	27	Hvid - Violet
8	Blå - Grøn	18	Brun - hvid	28	Blå - Rød
9	Blå - Brun	19	Brun - Grå	29	Blå - Gul
10	Blå - Grå	20	Grå - Hvid	30	Blå - Violet