

## STRØMPANEL VERTIKAL 24XC13 + 12XCOMBI IEC



### ANVENDELSE

PDU for vertikal montage i Rack.  
Distribuerer strøm i Rack.

### SPECIFIKATION

- Dimension: LxWxD  
1225x65x52,5 mm
- Antal udtag: 24xC13 + 12 x  
Combi IEC
- Power input: 32A, 230 / 400 V
- Input: 1xCEE plug + 3,0 m 5x6  
mm<sup>2</sup> kabel
- Hus: Aluminium IP20
- Farve: Sort
- Sikringer: 6x16A

- Varenr.: 262105
- EANnr.: 5706683029646



## STRØMPANEL VERTIKAL 24XC13 + 12XCOMBI IEC






**6702VNN3361**

**BASIC PDU**

### 2. Summary:

- vertical PDU (0 U)
- three phase 32 A
- basic
- 36 outlets

### SPECIFICATIONS

ENCLOSURE	Profile color black, aluminium with stainless steel covers (IP20)	
DIMENSIONS	L x W x D = 1225 x 65 x 52.5 mm (0U) (excl. strain relief, mounting & cable bending radius)	
MOUNT	Toolless mount buttons (brackets not included) (distance=800, positions=212.4, 1012.6mm)	
POWER INPUT	three phase 32 A, 230/400V - 50Hz	
CABLE ENTRY	power entry side-cover top	
CABLE & PLUG	Power lead (5G6 halogenfree) with CEE plug 3,0m (strain relief height 2,5cm)	
OUTLETS	24 x IEC 60320 C13 , 12 x IEC 60320 - C13/C15/C19/C21 (IEC Lock)	
FUSES	6 x Thermal breaker 16A	

### OM LAN-COM

LAN-COM A/S har siden 1991 leveret driftssikre netværksløsninger, bl.a. med egne systemer som GIGA-LAN (kobber) og LAN-OPTIC (fiber) designet til danske krav samt dag-til-dag levering fra Smørum. Vi er en stærk partner på både små installationer og de helt store projekter.

